


**AL-32**  
**AL-34**  
**AL-44**



\*Nuevo rodillo de goma intercambiable



**AL-32 SERIE BABY**  
Pequeño alimentador especial combinadas



AL-34



AL-44



Soporte abatible para alimentador.  
FP-01

**DATOS TÉCNICOS:**

	AL-32	AL-34	AL-44
Nº de rodillos	3	3	4
Diametro de los rodillos(mm)	80	120	120
Potencia motor (HP)	1/4	1	1
Velocidad avance mts/min	5-6,5-8-11	4-8-11-22	4-8-11-22
Carrera suspensión(mm)	18	20	20
Peso neto (kg)	34	65	70
Dimensiones del embalaje(mm)	56x56x28	54x29x55	76x33x31
		76x33x31	76x33x31

Fábrica se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.



**AL-08L (Correa Sistema PRO-TRACK)**

**AL-40**

**AL-19N (Alimentador de PIÑA)**



AL-40 CON VARIADOR



**ALIMENTADOR DE PIÑA AL-19 N**

Para sierras de cinta con pisador neumático de apertura automática.



PRO-TRACK AL-08L

Sistema de arrastre AL-08L  
Con sistema de patines sectorizados

**DATOS TÉCNICOS:**

	AL-08L	AL-40	AL-19N
Nº de rodillos/correa	1 CORREA	4	2 (PIÑA)
Diametro de los rodillos(mm)	995X75X14	120	180
Potencia motor (HP)	1	1	1/2
Velocidad avance mts/min	8 VEL.(2,5 a 23)	VARIABLE(2,4 a 13)	8 VEL.(3 a 28)
Carrera suspensión(mm)	8	22	NEUMÁTICA
Peso neto (kg)	77	71	85
Dimensiones del embalaje(mm)	76x30x57 76x33x31	76x33x31 76x33x31	120x70x53 76x33x31

Fábrica se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

